



FICHA TECNICA

SELLADOR

5 X 1

TIPO DE PRODUCTO

SELLADOR DE ACETATO DE POLIVINILO
 TODO TIPO DE MEZCLAS
 TERMINADO PLASTIFICADO

USOS Y VENTAJAS

Puede ser utilizado en cualquier tipo de superficies.
 Rápido secado
 No se revive con agua
 No se amarillea o cambia el color al paso de los meses.
 Puede ser entintado
 Dilución máxima 5 X 1 con agua limpia

EQUIPO PARA APLICADO

Brochas de cerda fina.
 Rodillo de 9" para aplicado en muros finos o rugosos.
 Equipo de guantes y lentes protectores para evitar salpicaduras.
 Plástico o empapelado de superficies.

LIMPIEZA Y SELLADO DE MUROS

La limpieza de los muros es fácil y rápido, soto tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Quite las cascaras que se puedan levantar, así evitaremos que se formes bolsas al momento de el pintado y posteriormente el mismo descascarado.
- 2.- Talle con un cepillo de pelo de plástico para así levantar el resto del polvo suelto.
- 3.- Selle con el sellador 5 X 1, con sus diluciones apropiadas para cada uno. No tenemos que olvidad que da mejor resultado varias capas muy delgadas que una muy gruesa, ya que el muro lo absorbe mejor en capas delgadas, las muy gruesas dejan el sellador en la superficie del muro.
- 4.- Cuando veamos que el muro tiene un ligero brillo esta listo para pintar.



PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

CONSISTENCIA	PASTOSA
DENSIDAD	1.69 +/- 5% g/ml
ESPESOR	13,000 a 18,000 cps dependiendo altura y temperatura
% TOTAL DE SÓLIDOS	55% sobre volumen al salir de planta
RENDIMIENTO	200 mts ² aprox. (muestreo laboratorio) diluido 3 X 1
VISCOSIDAD	100-120 unidades Krebs
METALES PESADOS	0.0% sobre volumen al salir de planta
SECADO	30 minutos al tacto, dureza máxima 24 hrs
COLOR ORIGINAL	Blanco y al secado transparente
LAVABILIDAD	100%
TERMINADO	Brillante
USOS	Todo tipo de usos y mezclas.
DILUCION MAXIMA	5 X 1

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una vez sellado se recomienda que al lavar el equipo debe de ser con agua limpia procurando evitar las aglomeraciones de pinturas en brochas o rodillos ya que esto una vez seco no se podrá levantar

El agua del lavado no se recomienda vaciar al drenaje, mejor deje secar por unos días y el resto de los sólidos podrá separarlos del envase y podrá ser tirado en un lugar adecuado.



PINTURAS EASY DE MEXICO SA DE CV

HACIENDA DE LA GARZA 205

COL. SANTA PAULA

TONALA JAL.

C.P. 45420

TEL 33 21 55 72 20

grupovintex@gmail.com

www.pinturaseasy.com

